

TANIM

- İç ve dış cephelerde emülsiyon boyalar ve saten alçı için boya astarı olarak uygulanır. Ayrıca Duvar macunu ve saten alçı uygulamalarında yapışma performansı çok yüksek bir astardır.

KULLANIM ALANLARI

- Saten alçı, alçı, kireç, badana uygulanmış ve ilk defa boyanacak veya özelliğini yitirmiş düşük kaliteli emici plastik boyalı yüzeyler, gaz beton vb. çok emici ve/veya tozuma karakterli yüzeylerde boya alt astarı olarak uygulanır.

ÖZELLİKLERİ

- Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar,
- Aderansı artırır, .
- Yüksek örtme ve aderans (yapışma) özelliği sayesinde boya ve zaman tasarrufu sağlar.
- Kolay uygulama imkânı sağlar.
- Su bazlı olduğundan kapalı alanlarda rahatlıkla kullanılabilir.
- Boyanın dayanım ömrünü uzatır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Yüzey temiz, kuru, sağlam ve üzerine uygulanacak boyayışayabilecek durumda olmalıdır.
- Yüzeyde yapışmayı önleyecek yağ, kir, boya gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.
- Kabarmış ve dökülmüş yerler kazınmalı, dolgu sistemi ile yüzey hazırlığı yapılmalıdır.

UYGULAMA

- Fırça ve rulo ile uygulanabilir. Fırça ve rulo uygulamalarında 1/7 oranında su ile inceltiniz. Tek kat olarak uygulanmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	: Şeffaf
Uygulama zemin sıcaklığı	: (+5°C)-(+30°C)
pH	: 8-9
Dokunma kuruması (23°C)	: 30 dk
Tam kuruma	: 24 saat
Servis sıcaklığı	: (-20°C)-(+80°C)

- Bu değerler laboratuvar şartlarında ((23±1)°C sıcaklık ve %50 bağıl nem) elde edilmiş olup şantiye ortamındaki uygulamalarda değişiklik gösterebilir.
- Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından LENS YAPI SİSTEMLERİ sorumlu değildir.

TÜKETİM

- 20 m²/L (Yüzeyin emiciliğine göre değişkenlik gösterebilir.)

REFERANS STANDARTLAR



TS 5808' e uygundur.



G tebliğine uygundur.

TSE

PARLAKLIK: MAT
YOD: SINIF 3
TANE BÜYÜKLÜĞÜ: İNCE
ÖRTME GÜCÜ: SINIF 2

AMBALAJ

- 10 kg plastik kova

RAF ÖMRÜ

- Açılmayan ambalajlarda uygun ortama göre ((+5°C)- (+30°C)) muhafaza edilirse, üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

UYARI VE ÖNERİLER

- Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.
- Uygulama sıcaklığı +5°C- +30°C arasında olmalıdır. Aşırı sıcaklıklardan ve dondan korunmalıdır.
- Temas edilen cilt, su ve sabun ile yıkanılmalıdır. Cilt farklı kimyasallar ile temizlenmeye çalışılmamalıdır. Tahriş ederse, tıbbi yardım alınmalıdır.
- Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.